

protocolli

- un **protocollo** è costituito da una serie di passi (step) e coinvolge **due o più** persone (parti, entità) allo scopo di svolgere un incarico
- proprietà
 - ogni persona coinvolta deve conoscere il protocollo in anticipo
 - ogni partecipante deve eseguire le disposizioni del protocollo
 - il protocollo non deve essere ambiguo
 - il protocollo deve essere completo
- un **protocollo crittografico** è un protocollo che utilizza la crittografia

protocolli

- le parti si chiamano Alice, Bob, Carol, Davide,...
- a volte c'è un super-user chiamato Trent
- abbiamo già visto esempi di protocolli
 - scambio della chiave
 - scelta di un crittosistema e trasmissione di un messaggio cifrato
 - firma digitale

secret splitting – divisione di un segreto

- solo il presidente della ACME conosce la ricetta della ACME-cola™
- se comunica la ricetta a un suo collaboratore, questi la può rivendere alla concorrenza
- si vuole un metodo che consenta di **dividere** l'informazione fra due o più collaboratori
- in modo che l'informazione che si dà a un singolo non consenta di risalire alla ricetta completa
- ma solo la conoscenza di **ogni** “parte” di informazione permetta di ricostruire il segreto

secret splitting

- Trent vuole dividere un segreto fra Alice e Bob
- il segreto è un messaggio M – che pensiamo come una stringa binaria di lunghezza l
- Trent genera in maniera casuale un'altra stringa binaria r di lunghezza l
- calcola lo XOR fra M e r :

$$s = M \oplus r$$

- comunica r ad Alice e s a Bob
- Alice e Bob **insieme** possono ricostruire $M = s \oplus r$
- ma la conoscenza solo di s o solo di r non dà alcuna informazione su M
- di fatto, Trent cifra il messaggio con un one-time pad e dà il testo cifrato a Bob e la chiave ad Alice; abbiamo provato che l'one-time pad è a segretezza perfetta

secret splitting

- questo schema si generalizza immediatamente
- se Trent deve dividere il segreto M fra k “collaboratori” A_1, A_2, \dots, A_k
- genera $k - 1$ stringhe binarie r_1, r_2, \dots, r_{k-1} di lunghezza l
- calcola $s = M \oplus r_1 \oplus r_2 \dots \oplus r_{k-1}$
- comunica r_1 a A_1 , r_2 a A_2 , \dots r_{k-1} a A_{k-1} e s a A_k
- in questo protocollo, l'unico modo per ricostruire il segreto è avere accesso a **tutte** le informazioni parziali

secret sharing – condivisione di un segreto

- bisogna progettare uno schema per il lancio di un missile nucleare
- dieci ufficiali della base hanno le chiavi di lancio
- si vuole uno schema in cui un ufficiale (improvvisamente impazzito) non possa lanciare il missile da solo
- e neanche due o tre ufficiali possano lanciare il missile ma quattro sì
- o anche bisogna progettare uno schema in cui, per autorizzare un lancio, servano
 - due generali
 - oppure un generale e due colonnelli
 - oppure quattro colonnelli

threshold scheme – schema a soglia

- problemi di questo tipo sono risolti da un (m, n) -threshold scheme (schema a soglia (m, n))
- è uno schema in cui il segreto viene diviso in n parti, chiamate **ombre** o “shares”
- in modo tale che bastino m ombre per ricostruire il segreto ($m < n$)
- nell'esempio precedente si ha $m = 4$, $n = 10$.
- in uno schema in cui alcuni utenti sono più “importanti” di altri, gli utenti più “importanti” ricevono più di un'ombra
- nell' esempio, si ha uno schema a soglia con $m = 4$ in cui ogni colonnello ha un'ombra, ogni generale ne ha due

schema a soglia di Shamir

- è uno schema a soglia che usa l'interpolazione di Lagrange in un campo finito \mathbb{Z}_p
- p è un primo maggiore del massimo numero di ombre; il segreto è un elemento M di \mathbb{Z}_p
- per creare un (m, n) -schema a soglia, Trent genera un polinomio $f(x)$ di grado $m - 1$ a coefficienti in \mathbb{Z}_p in cui il termine noto è il segreto M
- e n elementi $x_1, x_2 \dots x_n$ in \mathbb{Z}_p
- le n ombre si ottengono calcolando il valore che il polinomio assume nei punti: $k_i = f(x_i)$
- l' i -esimo partecipante allo schema conosce m , il primo p e la coppia $(x_i, k_i = f(x_i))$
- con almeno m ombre si riesce a determinare il polinomio – e quindi a ricostruire il segreto!

schema di Shamir – esempio

- sia $M = 11$ – vogliamo realizzare uno schema (3, 5)
- Trent sceglie $p = 13$ e genera il polinomio di grado due $f(x) = 7x^2 + 8x + 11 \pmod{13}$
- le cinque ombre si ottengono calcolando f per esempio in 1, 2, 3, 4, 5
 $f(1) = 26 = 0$, $f(2) = 55 = 3$, $f(3) = 98 = 7$,
 $f(4) = 155 = 12$, $f(5) = 226 = 5$
- per ricostruire il polinomio dobbiamo conoscere il primo p e almeno tre ombre – per esempio dalla conoscenza della seconda, terza e quinta si ha il sistema

$$\begin{cases} 2^2a + 2b + M = 3 \\ 3^2a + 3b + M = 7 \pmod{13} \\ 5^2a + 5b + M = 5 \end{cases}$$

nelle incognite a , b e M

- risolvendo il sistema, si ritrova $a = 7$, $b = 8$ e $M=11$