

una possibile funzione unidirezionale

- moltiplicare due interi a n bit è **facile** (in $\mathcal{O}(n^2)$ con l'algoritmo usuale)
- trovare un primo a n bit, e verificare che è primo, è **facile**
- fattorizzare un numero a n bit è **difficile** ($2^{cn^{1/3}}$)
- si può costruire un crittosistema a chiave pubblica basato su questa osservazione?

crittosistema RSA

- Sia $N = pq$, p, q primi. Sia $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_N$.
- Lo spazio delle chiavi è

$$\mathcal{K} = \{(N, p, q, d, e) \mid de \equiv 1 \pmod{\phi(N)}\}.$$

- Se $k = (N, p, q, d, e)$ è una chiave, poniamo
- $e_k(x) = x^e \pmod{N}$
- N e e sono la **chiave pubblica**
- $d_k(y) = y^d \pmod{N}$
- p, q, d sono la **chiave privata**

Problemi facili

- ① dato un intero N , vedere se è primo
- ② dati e e M numeri naturali, trovare (e, M) ; se è 1, calcolare l'inverso di e modulo M (alg. di Euclide – polinomiale)
- ③ calcolare la f.ne $x \rightarrow x^e \pmod{N}$

Problemi difficili

- ④ dato un intero N , fattorizzarlo
- ⑤ dato un intero N , calcolare $\phi(N)$
- ⑥ dati N e e , trovare d tale che $(x^e)^d = x \pmod{N}$

RSA e fattorizzazione

- risolvere uno dei tre “problemi difficili” è computazionalmente equivalente a fattorizzare N
- questo **non basta** a dire che per violare bisogna fattorizzare N
- si potrebbe riuscire a decrittare **senza calcolare** l'esponente d

l'equivalenza si ha con il

RSA problem: dati e e N , calcolare le radici e -sime modulo N

non si sa se l'RSA problem è equivalente alla fattorizzazione

RSA problem e fattorizzazione

RSA problem: dati e e N , calcolare le radici e -sime modulo N

- se si sa fattorizzare N , si può risolvere l'**RSA problem**
- c'è un algoritmo polinomiale che calcola radici e -sime modulo p se $(e, p-1) = 1$
- si può mostrare (teorema cinese dei resti) che calcolare la radice e -sima di $x \bmod p$ e $\bmod q \Rightarrow$ calcolare la radice e -sima di $x \bmod N = pq$
- per provare l'equivalenza basta provare una riduzione del tipo
 - algoritmo efficiente per il calcolo delle radici e -sime $\bmod N \Rightarrow$ algoritmo efficiente per fattorizzare N
- trovare questa riduzione è probabilmente il più importante problema aperto della PKC
- una tale riduzione esiste per $e = 2$ - radici quadrate. Questo si usa nel CS di Rabin

RSA – funzione trapdoor unidirezionale

- una trapdoor (botola) one-way function è una funzione unidirezionale che diventa facile da invertire, se si conosce un'informazione supplementare
- la nostra lo è: abbiamo visto che si può invertire la f.ne $f_e : x \rightarrow x^e \pmod{N}$ usando la funzione $f_d : y \rightarrow y^d \pmod{N}$, se $ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$
- l'informazione supplementare è l'esponente d – difficile da ricavare dalle informazioni pubbliche

fattorizzazione

- la difficoltà di fattorizzare interi grandi non va comunque sopravvalutata
- nel '77, Rivest, Shamir e Adelman hanno proposto una sfida nella rubrica di Martin Gardner su *Scientific American*
- bisognava decifrare un testo cifrato con l'RSA-129 – con chiave pubblica $e = 9007$ e

$N = 114381625757888867669235779976146$
6120102182967212423625625618429357
0693524573389783059712356395870505
8989075147599290026879543541

- Rivest stimava che per fattorizzare N ci sarebbero voluti 40 quadrillioni di anni (1 quadrillione $= 10^{15}$)
- il testo è stato decrittato nel 1994, da un team coordinato da Derek Atkins, Michael Graff, Arjen Lenstra, Paul Leyland usando il calcolo distribuito – il calcolo è durato sei mesi, ha coinvolto 1600 macchine
- il testo in chiaro era

the magic words are squeamish ossifrage

- questo successo è dovuto essenzialmente al miglioramento degli algoritmi di fattorizzazione

algoritmi di fattorizzazione

n = lunghezza dell'intero N

- **divisioni successive** bisogna fare $< \sqrt{N}$ divisioni - è in $\mathcal{O}(2^{n/2})$; se $N = p \cdot q$ e p e q sono vicini, bisogna farle quasi tutte
- **fattorizzazione alla Fermat** idea - se ho x e $y \in \mathbb{N}$ tali che $N + y^2 = x^2$ - ho la fattorizzazione $N = (x + y)(x - y)$. L'algoritmo controlla per piccoli valori di y se $N + y^2$ è un quadrato perfetto.
- Esempio: sia $N = 5609$:
 $y = 1$ $N + y^2 = 5610$ non è un quadrato
 $y = 2$ $N + y^2 = 5613$ non è un quadrato
 $y = 3$ $N + y^2 = 5618$ non è un quadrato
 $y = 4$ $N + y^2 = 5625 = 75^2$
quindi $5609 = 75^2 - 4^2 = (75 + 4)(75 - 4) = 79 \cdot 71$
funziona meglio delle divisioni successive se N è il prodotto di due primi della stessa grandezza

algoritmi di fattorizzazione

n = lunghezza dell'intero N

- **algoritmo di Lehman** combina i due metodi precedenti - è in $\mathcal{O}(2^{n/3})$
- **p di Pollard** è in $\mathcal{O}(2^{n/4})$
- **$p - 1$ di Pollard** funziona bene se N ha un divisore primo p tale che $p - 1$ ha tutti i fattori primi piccoli
- **crivello quadratico di Pomerance** - è il più rapido - e il più usato - sotto le 100 cifre decimali
- **general number field sieve** (crivello generale) il più rapido in assoluto - molto complesso
- poi c'è l'**algoritmo di Shor** (1994) - in un computer quantistico, la fattorizzazione ha complessità polinomiale

scelta dei primi

per evitare che la fattorizzazione abbia successo, si scelgono **primi forti**

- p e q devono avere all'incirca la stessa lunghezza
- $p - 1$ e $q - 1$ devono avere un fattore primo grande **altrimenti si può usare l'algoritmo $p - 1$ di Pollard**
- la **lunghezza minima raccomandata** per N è **1024** bit (ca 300 cifre decimali) – RSA-1024 – comincia a sembrare un po' poco
- con un N a **2048** bit (ca 600 cifre decimali) si sta tranquilli (?) fino al 2030
- sempre più spesso si arriva a **4096** bit

scelta di e

- si cerca di scegliere e non troppo grande e tale che nella scrittura binaria di e ci siano pochi 1
- e piccolo = cifratura più veloce
 - nell'alg. square and multiply bisogna calcolare pochi quadrati
- meno 1 = cifratura più veloce
 - il numero di 1 è collegato al numero di moltiplicazioni nell'alg. square and multiply
- valori usati sono $e = 3$ (inizialmente, ma dà problemi),
 $e = 2^{16} + 1 = 65537$
- per il valore $2^{16} + 1$ sono necessarie 17 moltiplicazioni - per un $b < \phi(N)$ casuale, la stima è di circa 1000 moltiplicazioni
- non vuol dire che anche d sarà piccolo

low exponent attack

- d non deve essere piccolo
- se $3d < N^{1/4}$ e $q < p < 2q$ c'è un attacco dovuto a Wiener
- permette di ricavare rapidamente d
- se N ha 1024 bit, d deve avere almeno 256 bit
- la decifratura è computazionalmente pesante - questo è un problema per esempio per le smartcard
- si può usare il teorema cinese del resto per velocizzare la decifratura

RSA – side channel attack

- sono attacchi all'implementazione dell'algoritmo, non all'algoritmo
- uno è il **timing attack**
- analogia: uno scassinatore che cerca di capire la combinazione di una cassaforte dal tempo impiegato a “girare le rotelle”
- per l’RSA, si cerca di capire qual è la scrittura binaria dell’esponente di decifratura d osservando il tempo impiegato a decifrare
- nell’algoritmo square and multiply, si fa una moltiplicazione solo quando nella scrittura binaria di d c'è un 1
- posso risalire al numero di 1 in d
- un altro è il **power monitoring attack**

problemi della chiave pubblica

- la crittografia a PK è lenta - molto più lenta della crittografia simmetrica
- in genere viene usata all'inizio di una sessione fra due utenti per stabilire una chiave da usare con un algoritmo simmetrico (*key exchange*)
- e per gli schemi di *firma digitale*

problemi di sicurezza

- bisogna avere un modo per verificare la *corrispondenza fra utenti e chiavi*
- Alice scrive a Bob usando quella che crede essere la chiave pubblica di Bob
- se invece fosse quella di Eve?
- inoltre, in un CS simmetrico solo Alice e Bob conoscono la chiave
- se Bob riceve un messaggio di Alice e la decifratura del messaggio ha senso, il messaggio *proviene certamente* da Alice
- in un PKCS, chiunque può scrivere un messaggio cifrato a Bob affermando di essere Alice
- serve una firma digitale